DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Temafloor 400

Lakier epoksydowy

Nr TIK-8500-5005a

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **TIK-8400-5005a Temafloor 400**

2. Zamierzone zastosowania: **Wyroby do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – powłoka: ochrona przed wnikaniem (1.3), odporność fizyczna (5.1), odporność chemiczna (6.1)**

3. Producent: **Tikkurila Oyj, Kuninkaalantie 1, FI-01300 Vantaa**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **AVCP 2+, AVCP 3**

5. Norma zharmonizowana: **EN 1504-2:2004**

   Jednostka Notyfikowana: **AVCP 2+: 0809 VTT Expert Services Oy**
   AVCP 3: 0809 VTT Expert Services Oy (VTT-S-3320-10)

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skurcz liniowy	NPD*	EN 1504-2:2004
Wytrzymałość na ściskanie	NPD	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	
Odporność na ścieranie	Ubytek masy < 3000 mg	
Przyczepność metodą nacinania	NPD	
Przepuszczalność CO_2	CO_{2SD} > 50 m	
Przepuszczalność pary wodnej	klasa II, 5m< s_D < 50 m	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0.1\ kg/m^2 \cdot h^{0,5}$	
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	NPD	
Odporność na szok termiczny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	

TIKKURILA POLSKA S.A.
UL. MOŚCICKIEGO 23, 39-200 DĘBICA,
TEL. +48 14 680 56 00, FAX +48 14 680 56 01
NIP 872-000-30-48, REGON 850308932, KRS 0000033601
WWW.TIKKURILA.COM

Odporność na silną agresję chemiczną	Klasa II	
Zdolność mostkowania rys	NPD	
Odporność na uderzenie	klasa I: ≥ 4 Nm	
Przyczepność po odrywaniu	≥ 2.0 N/mm^2	
Reakcja na ogień	B_{fl} – s1	
Opory poślizgu/ opory poślizgnięcia powierzchni	NPD	
Zachowanie w warunkach sztucznego starzenia	NPD	
Właściwości antystatyczne	NPD	
Przyczepność do mokrego betonu	NPD	
Dyfuzja jonów chlorkowych	NPD	
Emisja niebezpiecznych substancji	NPD	

* (właściwość użytkowa nieokreślona)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzenie (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Łukasz Czyż

w Dębicy, dnia 25.08.2017 r.

DZIAŁ BADAŃ, ROZWOJU I INNOWACJI
Kierownik ds. Badań i Rozwoju Produktu
Łukasz Czyż