

POLSILFORM®

Silikonowy środek oddzielający, poślizgowy i konserwujący

CHARAKTERYSTYKA

POLSILFORM® jest silikonowym środkiem oddzielającym, poślizgowym, izolacyjnym stosowanym w przetwórstwie tworzyw sztucznych, gumy, przemyśle spożywczym, drzewno-papierniczym oraz innych gałęziach przemysłu. POLSILFORM® jest bezbarwny, bez zapachu, nie zawiera rozpuszczalnika.

WŁASNOŚCI

- po rozpyleniu, wytwarza na powierzchni formy cienką warstwę oleju silikonowego, działającą antyprzyczepnie
- odporny na działanie wysokich i niskich temperatur
- doskonale penetruje i wypiera wodę, chroni przed korozją i utlenianiem
- wydłuża żywotność form silikonowych, elementów gumowych i plastikowych
- nie wpływa negatywnie na procesy technologiczne w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy i nie powoduje wad w gotowych wyrobach

Magazynowanie

Przechowywać w miejscu dobrze wentylowanym. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Nie przekuwać ani nie spalać także po zużyciu.

Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji.

Opakowania

400 ml

ZASTOSOWANIE

- zabezpiecza tworzywa i gumę przed przyleganiem do form, zastępuje talk
- zapobiega akumulowaniu się resztek klejów na prasach i prowadnicach w przemyśle drzewno-papierniczym,
- zapobiega przed przyleganiem do podłoży kitów, mas szpachlowych
- zapobiega starzeniu, twardnieniu i pękaniu uszczeltek (np. samochodowych) lub wyrobów gumowych, starym uszczelkom przywraca elastyczność, pierwotny blask i wygląd, latem zapobiega sklejanemu i wysuszeniu, natomiast w okresie zimowym ich przymarzaniu
- zabezpiecza taśmociągi, łożyska, prowadnice, łańcuchy, przenośniki pasów i taśm, noże w elementach tnących i maszynach pakujących, linki w pancerzach gumowych i plastikowych, elastyczne wałki obrotowe i narzędzia
- środek smarujący do bieżni dla sprzętu odnowy biologicznej
- zabezpiecza zamki, zawiasy i inne elementy przed zamarzaniem, zapobiega ich skrzypieniu
- zapewnia łatwe przesuwanie się elementów przesuwanych (szuflady, siedzenia samochodowe, ruchome dachy, itd.)
- chroni kontakty elektryczne przed wilgocią
- ułatwia montaż uszczeltek w oknach, drzwiach i łączenie węży

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć, po czym natryskiwać na powierzchnię z odległości około 30 cm. Stosownie do potrzeb natryskiwanie powtarzać.

Informacje producenta

Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właściwe użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zwracać się pisemnie lub telefonicznie.