

Tikkurila C-SEAL PRIMER

OPIS

Preparat gruntujący

CECHY WYROBU I ZALECANE ZASTOSOWANIE

- ◆ Preparat do gruntowania, poprawia przyczepność uszczelniaczy poliuretanowych na trudnych powierzchniach, takich jak: aluminium surowe lub anodowane, stal ocynkowana, PVC, szkło.

DANE TECHNICZNE

Kolorystyka

bezbarwny

Baza

alkoholowy roztwór polisilanów.

Ciężar właściwy

ok. 0,8 g/ml

Temperatura aplikacji

od +5°C do +40°C

Lepkość

bardzo niska (ok. 1 mPa.s)

Przygotowanie podłoża

Gruntowaną powierzchnię oczyścić z brudu, pyłu, kurzu i zabrudzeń podobnego typu. Usunąć pozostałości po starych kitach, klejach, farbach i lakierach. Następnie dokładnie odtłuścić i wysuszyć.

Sposób użycia

Narzędzia: pędzel lub aplikator filcowy

Zalecenia: nakładać cienką jednolitą warstwę. Hermetycznie zamknąć pojemnik natychmiast po użyciu (preparat reaguje z wilgocią atmosferyczną).

Produkt musi być zużyty w ciągu 24 godzin od otwarcia butelki.

Po ok. 15 minutach suszenia można aplikować uszczelnienie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w jego karcie technicznej.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Bezpieczeństwo

Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.

Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego i powinien być wykorzystywany wyłącznie przez profesjonalistów, którzy mają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawidłowego stosowania produktu. Powyższe informacje należy traktować jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest używany ani za cele, do których produkt jest używany.

Wykorzystanie produktu do celów innych niż zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadności takiego zastosowania produktu, odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.