



#### OPIS PRODUKTU:

**CHALK PAINT farba kredowa** oparta jest o wyselekcjonowane wypełniacze nadające doskonale krycie. Przeznaczona do artystycznej stylizacji mebli i innych elementów dekoracyjnych w zastosowaniach wewnętrznych. Wyjątkowa formuła farby kredowej czyni ją szczególnie przydatną do uzyskania efektów w stylu Vintage, Shabby Chic.

#### ZASTOSOWANIE:

**CHALK PAINT farba kredowa** zalecana jest na różnego typu powierzchnie drewniane i drewnopochodne, ceramikę oraz płyty MDF melaminowane (płyty meblowe).

#### WŁAŚCIWOŚCI:

##### CHALK PAINT farba kredowa:

- jest wodorozcieńczalnym wyrobem ekologicznym (nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji)
- jest wyrobem doskonale kryjącym
- tworzy matową powierzchnie
- łatwo się szlifuje i przeciera, po przetarciu tworzy jedwabistą powłokę
- ma doskonałą wydajność
- jest produkowana w kolorze białym i łatwo daje się barwić pastami do farb wodorozcieńczalnych

#### WŁASNOŚCI:

| Własności wyrobu  |                                 |
|---|---------------------------------|
| lepkość wg. Brookfielda SP-6 RPM-20   | 7000-30000 cP                   |
| gęstość   | najwyżej 1,98 g/cm <sup>3</sup> |
| czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 55 ± 5 %<br>wstępne wysychanie ( do nakładania drugiej warstwy)<br>wysychanie do nakładania lakieru, wosku | 2-3 godz.<br>24 godz.           |
| krycie jakościowe   | I                               |
| zawartość substancji stałych  | 70-80%                          |
| pH  | około 9,0                       |
| połysk przy kącie 85°   | 4,5                             |

#### SPOSÓB STOSOWANIA

##### Przygotowanie podłoża i wyrobu do malowania:

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być mocne, suche, czyste, odpylone, wolne od tłustych i żywicznych plam. Nowe podłoża drewniane zaleca się pomalować jedną warstwą lakierem podkładowym **CHALK PAINT PODKŁAD** w celu zabezpieczenia przed wypływem tanin.

Przed użyciem **CHALK PAINT** farbę kredową dokładnie wymieszać.

##### Malowanie:

Farbę kredową **CHALK PAINT** nakładać 1-2 warstwy pędzlem, wałkiem lub gąbką.

Efekt Shabby chic uzyskuje się poprzez nałożenie dwóch warstw w różnych kolorach. Odstęp pomiędzy nakładaniem warstw powinien wynosić 2-3 godziny (niska temperatura i duża wilgotność powietrza wydłużają czas wysychanie).

W przypadku trudności z aplikacją farby należy zwilżyć wodą odpowiednie narzędzie malarskie.

Po wyschnięciu powłokę można szlifować papierem ściernym, gąbką ścierną o zalecanej granulacji 120 i robić przecierki.

W celu zabezpieczenia końcowego na wysuszoną powłokę farby nałożyć **CHALK PAINT lakier nawierzchniowy** lub wosk.

Farbę nakładać w postaci handlowej.

Malowanie prowadzić najkorzystniej w temperaturze  $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ .

Do mycia narzędzi malarskich należy używać wody.

#### **EKSPLOATACJA:**

Zaleca się aby wymalowane przedmioty przed użytkowaniem były sezonowane co najmniej 3 dni.

---

#### **WYDAJNOŚĆ:**

Przy jednokrotnym malowaniu: do  $9 \text{ m}^2$  z 1 l.

---

#### **OKRES GWARANCJI:**

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach

Wyrób przechowywać w temperaturze powyżej  $+ 5^{\circ}\text{C}$ .

---

#### **WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.**

##### **Elementy oznakowania na etykiecie:**

**EUH208:** Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Wyrób niepalny.

Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenia należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu

---

#### **NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:**

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2016/ AKSIL-1

**Limit zawartości LZO dla tego produktu: ( Kat. A/d/ FW): 130g/l (2010).**

**Produkt zawiera poniżej 130g/l.**

---

#### **OCHRONA ŚRODOWISKA:**

##### **Resztki płynnego produktu:**

Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku, gdy nie jest to możliwe unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami (przekazać specjalistycznym firmom).

Kod odpadu: 080112 - odpady farb i lakierów

##### **Odpad opakowaniowy:**

Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do likwidacji odpadu. Kod odpadu: 150102 - opakowania z tworzyw sztucznych

**BDO: 000033027**

---

#### **OPAKOWANIA:**

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 0,9l lub innych uzgodnionych z odbiorcą.

---



**AKSIL** Fabryka Specjalistycznych  
Wyróbów Lakierowych sp.z o.o.

ul.Świętosława 272 A 39-200 Dębica tel.(+48) 14 682 76 14

[www.aksil.pl](http://www.aksil.pl); e-mail: [aksil@aksil.pl](mailto:aksil@aksil.pl)